

VariNova

Der überputzbare Aufsatzkasten



KÖMMERLING®


Entdecken Sie *mehr Möglichkeiten.*



Entdecken Sie den innovativen Aufsatzkasten VariNova, der mit seinen zahlreichen Möglichkeiten den Marktanforderungen in jeder Hinsicht entspricht. Überzeugen Sie sich selbst von den zusätzlichen Pluspunkten und der Stärke dieses Kastens – ein Blick hinein lohnt sich!

Der überputzbare Aufsatzkasten.

Die Variante des überputzbaren VariNova Aufsatzkastens findet sein Einsatzgebiet dort, wo ein Überputzen des Rollladenkastens notwendig ist. Somit verschwindet dieser einfach im Mauerwerk. Er überzeugt durch seine kompakten Abmessungen und seine Anpassbarkeit an alle Bauanschlüsse. Selbstverständlich können alle Produktvorteile des VariNova Aufsatzkastens auch in dieser Variante verwendet werden.



Bauanschluss nach DIN 4108	Kastengröße G4 (240/250 mm)
U-Wert	0,62 W/(m ² K)
f _{RSi} -Wert	0,72
Monolithisches Mauerwerk ψ _{gefordert} ≤ 0,32 W/mK	ψ _{ist} ≤ 0,052 W/mK
Mauerwerk mit Außendämmung ψ _{gefordert} ≤ 0,32 W/mK	ψ _{ist} ≤ 0,148 W/mK

- ▶ Geringste Abmessungen
H 260 mm x B 290 mm bis 2.760 mm
Elementhöhe mit Z52 SIX realisierbar
- ▶ Hochfeste Putzträgerplatten mit geprüften Putzeigenschaften und spezieller Oberfläche
- ▶ Insektenschutz jederzeit nachrüstbar
Rollo für Fenster und Plissee für Türen
- ▶ Raffstore integrierbar
- ▶ Hervorragender fRSi- und U-Wert
- ▶ Äußerst schmale Mittelpartie (60 mm)
getrennter und durchgehender Antrieb
- ▶ Kastenüberstand einseitig und beidseitig realisierbar
- ▶ Verschiedene Adaptionvarianten
- ▶ Integrier- und nachrüstbares Stahlprofil zur Rahmenverstärkung
- ▶ Befestigungsmöglichkeit zur Decke mittels Statikkonsole
- ▶ Hohe Stabilität der Außenblende durch voluminösen Putzwinkel
- ▶ Bei Bedarf mit 8 mm Rollladenstäben ausführbar

profine GmbH KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Business Unit ATG
Abteilung Sichtschutz

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2797
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de